

HSB – ST

MODEL		HSB-25 ST	HSB-40 ST	HSB-60 ST	HSB-80 ST	HSB-100 ST
Anma gücü	kw	30	47	70	93	116
	kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Net ağırlık	kg	315 (± %5)	370 (± %5)	480 (± %5)	515 (± %5)	600 (± %5)
Kazan su hacmi	lt	75	101	145	165	188
Yakıt deposu hacmi	dm ³	125	125	180	180	180
Yakıt deposu kapasitesi (Fındık kömür)	kg	90	90	120	120	120
Yakıt deposu kapasitesi (Prina)	kg	70	70	100	100	100
Yanma prensibi		Yatay borulu 3 geçişli				
Sıcaklık kontrolü		LCD ekran Elektronik kumanda panosu, Auto reverse emniyet sistemi				
Kazan çalışma sıcaklığı aralığı	°C	50 ila 90				
Çalışma sıcaklığı (En fazla)	°C	100				
Dönüş suyu sıcaklığı (En az)	°C	40				
Çalışma basıncı (En fazla)	bar	2.5				
Radyatör tesisatı bağlantı ölçüsü	R	1"		1"1/2		2"
Genleşme tankı bağlantı ölçüsü	R	1"				
Su takviye/tahliye bağlantı ölçüsü	R	3/4 "				
İzgara / Kazan malzemesi		İzgara : Dökme demir / Kazan : Çelik sac				
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230 / 50				
Elektrik gücü	W	580		570 (Pompa hariç)		