

# HSB – ST DUO

(Çift Yakıtlı)

MODEL		HSB-25 ST DUO	HSB-40 ST DUO	HSB-60 ST DUO	HSB-80 ST DUO
Anma Gücü	kW	30	47	70	93
	kcal	25.000	40.000	60.000	80.000
Net Ağırlık (± %5)	kg	320	370	450	490
Kazan Su Hacmi	lt	70	93	120	140
Bacada Gerekli Olan çekiş	Pa	25-28	27-30	29-33	30-34
Yakıt Su Deposu Hacmi	dm <sup>3</sup>	125	125	180	180
Yakıt Deposu Kapasitesi (fındık kömür)	kg	90	90	120	120
Sıcaklık Kontrolü		LCD ekran elektronik kumanda panosu			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	50 - 90			
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C	100			
Dönüş Suyu Sıcaklığı (en az)	°C	40			
Maksimum İşletme Basıncı	bar	2,5			
Test Basıncı	bar	4,3			
Tesisat Gidiş/Dönüş bağlantı	R	1"		1"1/2	
Genleşme Tankı Bağlantıları	R	1"			
Izgara / Kazan Malzemesi		Izgara : Dökme Demir – Kazan : Çelik Sac			
Elektrik bağlantısı	V / hZ	230 / 50			
Elektrik Gücü	W	580		570 (pompa hariç)	